
Descrizione

Cavo coassiale di trasporto e distribuzione con fune autoportante -75 Ohm

Cavo per posa sospesa (Classe di schermatura A)



27/115AP



Classe CPR sec. UE 305/2011 (DoP)

Fca

Il cavo può essere utilizzato nel campo d'applicazione del Regolamento Prodotti da Costruzione (DoP) EU nr. 305/2011 per la classe di prestazione specificata sulla relativa etichetta di prodotto.

EN 50117-2-3

Reazione al fuoco

EN50575

Parametri costruttivi

Conduttore interno in rame rosso	(Cu)	Ø 2,70 ± 0,10	mm
Dielettrico in polietilene espanso a gas	(PEG)	Ø 11,50 ± 0,15	mm
Nastro in Rame/Poliestere avvolto longitudinalmente	(Cu/Pet)		
Tamponatura idrorepellente (dielettrico)	(Jelly1)		
Treccia in fili di rame rosso ricotto	(Cu)		
Copertura ottica della treccia (IEC 96-1)		52	%
Filo identificativo Cavel	Anno + Band	diera	
Tamponatura idrorepellente (guaina)	(Jelly2)		
Diametro sopra Treccia		Ø 12,20	mm
Guaina esterna in Polietilene - nero - addizionato con nerofumo	(PE)	Ø 22,50 x 15,00 ± 0,20	mm
Fune portante in acciaio zincato	(FeZn)	7x0,80	mm

Stampa a getto d'inchiostro giallo ogni metro :

CAVEL 2.7/11.5 AP MADE IN ITALY 75 Ohm Euroclass Fca EN50117-2-3 gggaan m

(ggg=giorno)(aa=anno)(n=lotto) (m=metrica)

Carico massimo di rottura fune 500 kg

Paramet	tri	me	сса	nic	н

Peso dei conduttori in rame	83,87	kg/km
Peso totale del cavo	222,09	kg/km
Minimo raggio di curvatura (piegatura singola/ripetuta)	200	mm
Massima forza di trazione del cavo	800	N
Temperatura minima durante la posa	-5	°C
Temperatura d'esercizio	-40 / +80	°C

Parametri elettrici

1 dramour clothio			
Impedenza caratteristica	200 MHz	75 ± 2	Ohm
Capacità (@1kHz)		52 ± 2	pF/m
Velocità di propagazione		85 %	
Resistenza conduttore interno		3,40	Ohm/km

ITALIANA	CONDUTT	ΓORI s.r.l.
-----------------	---------	-------------

Viale Zanotti 90 I - 27027 Gropello Cairoli Tel +39-382.815150 Fax +39-0382.814212 Data

Responsabile

PierPaolo Piccinini 12/05/2017

Descrizione

Cavo coassiale di trasporto e distribuzione con fune autoportante - 75 Ohm

Cavo per posa sospesa (Classe di schermatura A)



Scheda Tecnica

27/115AP

Resistenza conduttore esterno	5,80	Ohm/km
Resistenza di loop	9,20	Ohm/km
Tensione di isolamento guaina (spark test)	8	kV
Corrente massima (leff)	25	Α

Perdite di riflessione strutturali (SRL)


5 - 470 MHz >25 dB 470 - 1000 MHz >24 dB 1000 - 2000 MHz >23 dB 2000 - 3000 MHz >22 dB

Attenuazione di schermatura (SA)	SA-Classe A+	Impedenza di trasferimento (Zt)	Zt-Classe A
30 - 1000 MHz	>95 dB	5 - 30 MHz	< 4 mΩ/m
1000 - 2000 MHz	>95 dB		
2000 - 3000 MHz	>75 dB		

Attenuazioni (a 20°C)

Frequenza [MHz]	Attenuazioni [dB/100m]	Frequenza [MHz]	Attenuazioni [dB/100m]
5	0,80	862	7,70
10	1,10	1000	8,40
30	1,30	1750	11,40
50	1,70	2150	12,80
200	3,40	2400	13,60
300	4,20	3000	15,40
470	5,50		

Attenuazione di schermatura / Screening Attenuation Cavo classe A+ / A+ Class Cable



ITALIANA CONDUTTORI s.r.l.

Viale Zanotti 90 I - 27027 Gropello Cairoli Tel +39-382.815150 Fax +39-0382.814212 Data

12/05/2017

Responsabile

PierPaolo Piccinini

Descrizione

Cavo coassiale di trasporto e distribuzione con fune autoportante - 75 Ohm

Cavo per posa sospesa (Classe di schermatura A)



27/115AP

Connettori

3,5/12M-44 Serie 3,5/12", maschio, per posa INTERRATA, ottone nichelato - 75,0 mm x 25,0 mm Serie 5/8", maschio, per posa INTERRATA, ottone nichelato - 75,0 mm x 25,0 mm Serie F, maschio, per posa INTERRATA, ottone nichelato - 76,0 mm x 31,0 mm

IEC14M-44 Serie IEC (senza pinza), maschio, per posa INTERRATA, ottone nichelato - 75,0 mm x 25,0 mm

SR21-44 Adattatore, per 11/50FC - 27/115, per posa INTERRATA

ITALIANA CONDUTTORI s.r.l.

Viale Zanotti 90 I - 27027 Gropello Cairoli Tel +39-382.815150 Fax +39-0382.814212 Data

12/05/2017

Responsabile

PierPaolo Piccinini